

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ МЕ – ГОРЕЛОК

Мощность вентилятора м ³ /ч, +20°С	Статическое давление мбар	Тип вентилятора	Мощность электродвигателя кВт
8200-9200	65	CTD630M	30 kW ABB M3000
			30 kW ABB M2000
			30 kW ABB M2QA
			30 kW FELM
9200-11000	65	CTC630R	30 kW ABB M3000
			30 kW ABB M2000
			30 kW ABB M2QA
			30 kW FELM
11000-12000	65	CTC630R	37 kW ABB M3000
			37 kW ABB M2000
			37 kW ABB M2QA
			37 kW FELM
12000-14800	65	CTC630	37 kW ABB M3000
			37 kW ABB M2000
			37 kW ABB M2QA
			37 kW FELM
14800-15100	65	CTC630	45 kW ABB M3000
			45 kW ABB M2000
			45 kW ABB M2QA
			45 kW FELM
15100-16600	65	CTC630M	45 kW ABB M3000
			45 kW ABB M2000
			45 kW ABB M2QA
			45 kW FELM
16600-20900	65	CTC710R	55 kW ABB M3000
			55 kW ABB M2000
			55 kW ABB M2QA
			55 kW FELM
20900-25700	65	CTC710R	75 kW ABB M3000
			75 kW ABB M2000
			75 kW ABB M2QA
			75 kW FELM
25700-28500	65	CTC710	75 kW ABB M3000
			75 kW ABB M2000
			75 kW ABB M2QA
			75 kW FELM

В состав поставки входят следующие компоненты:

- кожух вентилятора с основанием
- установленный электродвигатель
- гибкий соединительный фитинг на стороне входа
- гаситель вибраций
- сетка на всасывающей стороне
- поверхностная краска А80/2 ТМ 325

Варианты подвода воздуха (указать при заказе):

